



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №13»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423582, Республика Татарстан г.Нижнекамск, ул. Кайманова, д.7, 8(8555) 41-27-78,
litsey13@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Управление образования Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Управление образования Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности Образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 3 этажей, год постройки – 1976 г., кадастровый
номер участка 16:53604: 03 07:0021, номер БТИ здания 324/1, общая площадь 10 554,4 кв.м.

Отдельно стоящее здание _____ этажей; (встроенное; пристроенное; этаж в здании; год постройки (капитального ремонта); кадастровый номер
участка _____; номер БТИ здания _____;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 300 чел., вместимость – 1000 чел.

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен	-		-	-	-
Объект доступен в зоне оказания услуги	+	+	-	+	-
Объект частично доступен	+	+	-	-	-

7. Выводы: Объект частично доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения

Доступен для инвалидов

_____ + _____ на кресле-коляске
_____ + _____ с поражением опорно-двигательного аппарата
_____ - _____ с поражением зрения
_____ - _____ с поражением слуха
_____ других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании _____ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Дата составления паспорта « _____ » _____ 20__ г.

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта



Э.Р. Сиразетдинов
Р.М. Шакиров



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия-интернат №13» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423582, Республика Татарстан г.Нижнекамск, ул. Кайманова, д.7, 8(8555) 41-27-78, litsey13@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Управление образования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

1. Вedomственная принадлежность объекта Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности Образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 3 этажей, год постройки – 1976 г., кадастровый номер участка 16:53604:03 07:0021, номер БТИ здания 324/1, общая площадь 10 554,4 кв.м.

Отдельно стоящее здание 3 этажей; (встроенное, пристроенное; этаж в здании, год постройки (капитального ремонта); кадастровый номер участка _____; номер БТИ здания _____;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 300 чел., вместимость – 1000 чел.

6. Функциональное назначение объекта

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Имеются	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не превышает разрешенной величины	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не превышает разрешенной величины	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не превышает разрешенной величины	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Не превышает разрешенной величины	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Пересечение безопасное	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не превышает разрешенной величины	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Не превышает разрешенной величины	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Не превышает разрешенной величины	
	Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не превышает разрешенной величины	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех	Имеется	

пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов				категорий	
Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Соответствует
Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется
Лестницы наружные					
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Соответствует
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется
Пандусы наружные					
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется
Ширина пандуса при двустороннем	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется

		направления движения, входа и т.п., не менее чем					
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с продолжными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не имеется	
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Высота расположения визуальных	вне здания не менее 1,5 м и не	-	-	К	Не имеется	

указателей	более 4,5 м						
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие			-	К, С	Не имеется	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее 50	М		К	Не имеется	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее 100	М		К	Не имеется	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее 10 (но не менее одного места)	%		К	Не имеется	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	мест мест мест мест мест мест мест мест		К К К К К К К К	Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется	

		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	Не имеется
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	Не имеется
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	Не имеется
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	Не имеется
		не менее ;	3,5	м	К	Не имеется
		от входов в общественные здания не далее	100	м	К ;	Не имеется
		наличие	-	-	К	Не имеется
		наличие	-	-	К	Не имеется
		наличие	-	-	К	Не имеется
		Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов				
		Площадки для остановки средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов				
		Дорожный знак автостоянок для инвалидов				
		Дорожная разметка автостоянок для инвалидов				
		Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара				

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	

Водоотвод	наличие	-	-	Имеется
Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	Имеется
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	Не имеется
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	Имеется
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	Соответствует
Лестница наружная				
Глубина проступов лестниц	не менее	0,4	м	Соответствует
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	Соответствует
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	Соответствует
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	Соответствует
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	Не имеется
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	Не имеется
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	Не имеется
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	Не имеется
Пандус наружный				
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	Не имеется
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	Не имеется

Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется
Завершающие части поручней пандусов		0,3	м	К, О, М	Не имеется
Тамбур					
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	Не имеется
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	Не имеется
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	Не имеется
Двери					
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует
Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Соответствует требуемой величине	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	

Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие		-	для всех, кроме К	Не имеется
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не имеется
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется
Пандусы					
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	* К, О, М	Не имеется
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется
Двери					

	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует требуемой величины
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует требуемой величины
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует требуемой величины
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует требуемой величины
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Не имеется
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Имеется
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Не имеется
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	

Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Не имеется	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	Не имеется	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех	Не имеется	

Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Не имеется	
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Не имеется	
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	Не имеется	
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			Не имеется	
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	Не имеется	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	Не имеется	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
Комната отдыха при раздевальных						
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	Не имеется	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	Не имеется	
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	Не имеется	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	Не имеется	:

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	Не имеется	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	Не имеется	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	Не имеется	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	Не имеется	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	Не имеется	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	Не имеется	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	Не имеется	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	Не имеется	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	Не имеется	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	Не имеется	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	Не имеется	
	Домофон						

	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	Не имеется	
--	---	---------	---	---	------	------------	--

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не имеется	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не имеется	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	Не имеется	
	Размеры открытых кабин душевых и	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	Не имеется	

	со сквозным проходом; полудушей								
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий								
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	Не имеется			
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К				
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	Не имеется			
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	Не имеется			
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Не имеется			
	Удобство использования				♦♦				
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не имеется			
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не имеется			
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не имеется			

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

	от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу								
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не имеется		
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	-	К, О	Не имеется		
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не имеется		
	Расстояние до эвакуационного выхода						Не имеется		
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м		К, О, С, Г	Не имеется		
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м		К, О, С, Г	Не имеется		
	Ширина эвакуационных путей						Не имеется		
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м		К	Не имеется		

Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Не имеется
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Не имеется
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Не имеется
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Не имеется
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Не имеется
Время эвакуации					Не имеется
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	Не имеется
Пожаробезопасные зоны					Не имеется
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется
Расчетная площадь пожарной опасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чсл	К, О, С, Г	Не имеется
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется

эвакуационного выхода	наличие								
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону			-	-	К, О, С, Г	Не имеется			
Эвакуационные выходы						Не имеется			
В зальных помещениях не менее двух расщелоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не имеется			
В зрительных залах с числом мест 800 и более расщелоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не имеется			
Пожарная сигнализация									
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие		-	-	К, О, С, Г	Имеется			
Система оповещения о пожаре									
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Имеется			
Пожарные извещатели									
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не имеется			

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	норматив	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Не имеется	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не имеется	
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений)	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плиты со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	
--	--	---	-----	---	---	------------	--

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не имеется	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не имеется	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Соответствует	
	Устройства, указатели, размещенные	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Не имеется	

	на отдельно стоящей опоре								
	Установка приборов								
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более 1,1 на высоте от пола не менее 0,85 на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4	м	К, О, С	Не имеется				
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	м	К, О, С	Не имеется				
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН								
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, включающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощупываемыми тактильно	наличие	-	К, О, С, Г	Не имеется				
	Недопустимые покрытия полов								
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Соответствует			

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

*

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	+	+	-	+	-
	Автостоянки	-	-	-	-	-
	Входная группа	+	+	-	+	-
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	-	-	-
	Планировочные решения	-	-	-	-	-
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	-
	Пожарная безопасность	-	-	-	+	-
	Средства информации и ориентирования	-	-	-	-	-
	Безопасность и удобство использования	-	-	-	-	-

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Установить: - предупреждающий знак о движении инвалидов; - элементы визуальной информации об объекте, доступные для инвалидов вне здания не менее 1,5м и не более 4,5м		
	Автостоянки	-		
	Входная группа	-		
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-		
	Планировочные решения	-		
	Санитарно-гигиенические помещения	-		
	Пожарная безопасность	Обеспечить установку световой пожарной сигнализации		
	Средства информации и ориентирования	-		
	Безопасность и удобство использования	- установить барьеры под маршем лестницы на 2 этаже;		

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Главный архитектор Исполнительного комитета НМР РТ

« » 20 г. Э.Р. Сиразетдинов

Руководитель объекта

Директор МБОУ «Гимназия-интернат №13» НМР РТ

« » 20 г. Р.М. Шакиров

