

	одновременно занимающихся инвалидов								
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее		20	м ²	К	Нет		
	Шкафы для хранения								
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие		-	-	К	Нет		
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5		-	м	для всех категорий	Нет		

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	Нет	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	Нет	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	Нет	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	Нет	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	Нет	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	Нет	

	Ширина коридоров	внутриквартирных	не менее	1,15	м	К	Нет	
	Ширина балконов и лоджий в свету		не менее	1,4	м	К	Нет	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений							
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел		не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	Нет	
	Уборная с умывальником (рукомойником)		не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	Нет	
	Уборная без умывальника		не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	Нет	
	Домофон							
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией		наличие	-	-	С, Г	Нет	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Нет	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Нет	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Нет	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Нет	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Нет	
	Поручни, штанги, поворотные или	наличие	-	-	К, О	Нет	

	откидные сиденья								
	Душевые								
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-			К	Нет	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-			К	Нет	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	М			К	Нет	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	М			К	Нет	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий								
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	М			К	Нет	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях								
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М			К	Нет	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М			К	Нет	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М			К	Нет	
	Удобство использования								
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-			К, О	Нет	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-			К, О	Нет	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений оппорными поручнями	наличие	-	-			К, О	Нет	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Нет	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Нет	

	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Нет	
	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Есть	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Нет	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Есть	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Нет	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Нет	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Нет	
	Время эвакуации						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	Нет	
	Пожаробезопасные зоны						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	

Расчетная площадь пожарной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с инвалидом в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Нет	
Обеспечение незадымляемости пожарной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
Пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Есть	
Система оповещения о пожаре						
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных	наличие	-	-	К, О, С, Г	Есть	

	зданий и сооружений, посещаемых МГН								
	Пожарные извещатели								
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Есть			

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Есть	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Есть	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях	наличие	-	-	С	Нет	

общественных зданий									
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие		-	-	Г	Нет			
Освещенность									
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МПН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Нет			
Связь с диспетчером или дежурным									
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие		-	-	К, О, С, Г	Нет			
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие		-	-	К, О, С, Г	Нет			
Рельефные информирующие обозначения									
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до		1,4 1,75	м	С	Нет			
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие		-	-	С	Нет			
Тактильная предупреждающая информация									
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии		0,6	м	С	Нет			

	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Нет
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Нет
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Нет
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Нет

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Нет	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Нет	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Нет	
	Ограничение выступающих						

	конструктивных элементов								
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет			
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Нет			
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Нет			
	Установка приборов								
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Нет			
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Нет			
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН								
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями,	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет			

	ощущаемыми тактильно								
	Недопустимые покрытия полов								
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Нет			

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)	
1	2	3		4	5	6	
	Пешеходные пути	Частично доступно	Частично доступно	нет	нет	Частично доступно	
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет	
	Входная группа	нет	нет	нет	нет	нет	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Частично доступно	Частично доступно	нет	нет	Частично доступно	
	Планировочные решения						
	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет	
	Пожарная безопасность	есть	есть	есть	есть	есть	
	Средства информации и ориентирования	нет	нет	нет	нет	нет	
	Безопасность и удобство использования	нет	нет	нет	нет	нет	

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути			
	Автостоянки			
	Входная группа	- установка пандуса; - расширение площадки крыльца для возможности разворота колясочников и восстановление лестничного марша перед входной дверью; - установка двухуровневого поручня на пандусе с учетом технических требований; - устройство поручней на лестничном марше с учетом технических требований с проведением отделочных работ в местах крепления; - устройства покрытие пандуса, лестничного марша и площадки крыльца нескользящим материалом: шероховатыми или антискользящими материалами; - установка блока с кнопкой вызова персонала; - расширение дверных проемов, установка дверей с доводчиками, обеспечивающих задержку закрывания двери продолжительностью более	По мере предоставления финансирования	

		5 сек. с понижением порогов и с проведением отделочных работ вокруг дверных проемов; - устройство контрастных полос, выделение первой и последней ступени лестничного марша контрастным цветом; - укладка тактильной предупреждающей плитки перед входной группой; - устранение препятствий и порогов в тамбуре на пути следования инвалидов с выравниванием на уровне пола и покрытие его нескользящим материалом.			
	Пути движения в зданиях или сооружениях				
	Планировочные решения				
	Санитарно-гигиенические помещения	- демонтаж и монтаж перегородок с целью организации пространства для размещения кресла - коляски с восстановлением стен, потолка, пола и проведение отделочных работ в местах демонтажа перегородки; - расширение дверного проема, установка двери с доводчиком, обеспечение задержку закрывания двери продолжительностью более	По мере предоставления финансирования		

5 сек. с понижением порога и с проведением отделочных работ вокруг дверного проема;

- замена раковины на раковину с поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления;
- замена унитаза на унитаз с откидными поручнями с обеих сторон и стационарным поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления;
- установка блока с кнопкой и шпуром для вызова персонала;
- установка крючков для трости, держателей для костылей и других принадлежностей с проведением отделочных работ в местах крепления;
- установка по периметру стен настенных горизонтальных и вертикальных поручней с проведением отделочных работ в местах крепления;
- перенос труб водоснабжения и водоотведения от основной канализационной трубы к унитазу и раковине в связи с переносом оборудования с проведением отделочных работ в местах крепления.

	Пожарная безопасность Средства информации и ориентирования	- демонтаж и монтаж перегородок с целью организации пространства для размещения кресла - коляски с восстановлением стен, потолка, пола и проведение отделочных работ в местах демонтажа перегородки; - расширение дверного проема, установка двери с доводчиком, обеспечивающего задержку закрывания двери продолжительностью более 5 сек. с понижением порога и с проведением отделочных работ вокруг дверного проема; - замена раковины на раковину с поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления; - замена унитаза на унитаз с откидными поручнями с обеих сторон и стационарным поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления; - установка блока с кнопкой и шнуром для вызова персонала; - установка крючков для трости, держателей для костылей и других принадлежностей с		
--	---	---	--	--

		проведением отделочных работ в местах крепления; - установка по периметру стен горизонтальных и вертикальных поручней с проведением отделочных работ в местах крепления; - перенос труб водоснабжения и водоотведения от основной канализационной трубы к унитазу и раковине в связи с переносом оборудования с проведением отделочных работ в местах крепления.	
	Безопасность и удобство использования		

Заместитель главы Администрации
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов председатель Комиссии

Секретарь рабочей группы Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского Районов член Комиссии

Т.Ю.Агафетова
(фамилия, и. о.)

А.М.Колесникова
(фамилия, и. о.)

подпись

подпись

Представитель общественной организации инвалидов Ново-Савиновского района

подпись

(фамилия, и. о.)



Руководитель объекта Директора МБУ ДО г.Казань

Галлямова Н.Х
(фамилия, и. о.)

подпись

« ____ » 2021 г.